

SHOWA  
**460**



[ **EIGENSCHAPPEN**

- Volledige coating, extra coating over hele hand
- "Topstitch" rand
- Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële of geurwerende behandeling
- Anatomische vorm
- Naadloos breiwerk
- Vaste acrylvoering

[ **VOORDELEN**

- Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
- Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel, tot een buitentemperatuur van -20 °C
- Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vette omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
- Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
- Hygiënischer
- Efficiënte koudebescherming
- Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
- Uitgebreidere bescherming van de voorarm

[ **BRANCHE**



Lucht- en zeehavens



Commerciële visserij



Olie- en gasindustrie



Opslag en distributie

[ **IDEALE TOEPASSINGEN**



**MATERIAAL**

- Katoen
- Vaste acrylvoering
- Naadloos breiwerk

**BEKLEDING**

- PVC



**NORMEN**



SHOWA  
**460**



**VERPAKKING**

- 10 Paar per polybag
- 6 Polybags per doos
- 60 Paar per doos



**MATEN**

- 8/M
- 9/L
- 10/XL



**KLEUR**

- Oranje



**DIKTE**

- 1.10mm



[ **JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN**

SHOWA  
**465**



**MATERIAAL**  
Cotton  
**BEKLEDING**  
PVC  
**CATEGORIE**  
Koud

SHOWA  
**490**



**MATERIAAL**  
Cotton  
**BEKLEDING**  
PVC  
**CATEGORIE**  
Koud

SHOWA  
**495**



**MATERIAAL**  
Cotton  
**BEKLEDING**  
PVC  
**CATEGORIE**  
Koud

[ **GEBRUIKERSINSTRUCTIES**

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte of combinatie van vernoemde risico's zijn. Waszen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats. Deze handschoen is ontworpen voor een intense activiteit tot 0 °C. Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30°C, voor kort of afwisselend contact.

[ **DISCLAIMER**

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved